



Specifications:
 Housing: LCP UL94-V0 Color: Nature
 Cove: LCP UL94-V0 Color: Black
 Contact: Phosphor Bronze
 Operating Voltage: 50V AC/DC
 Current Rating: 0.5A AC/DC
 Withstand Voltage: 250V AC/Minute
 Contact Resistance: ≤20mΩ
 Insulation resistance: ≥100MΩ
 Operating Temperature: -25℃ ~ +85℃

| NO. of Contacts (n) | Dimensions | | |
|---------------------|------------|------|------|
| | A | B | C |
| 004 | 5.1 | 3.0 | 11.0 |
| 005 | 6.1 | 4.0 | 12.0 |
| 006 | 7.1 | 5.0 | 13.0 |
| 007 | 8.1 | 6.0 | 14.0 |
| 008 | 9.1 | 7.0 | 15.0 |
| 009 | 10.1 | 8.0 | 16.0 |
| 010 | 11.1 | 9.0 | 17.0 |
| 011 | 12.1 | 10.0 | 18.0 |
| 012 | 13.1 | 11.0 | 19.0 |
| 013 | 14.1 | 12.0 | 20.0 |
| 014 | 15.1 | 13.0 | 21.0 |
| 015 | 16.1 | 14.0 | 22.0 |
| 016 | 17.1 | 15.0 | 23.0 |
| 017 | 18.1 | 16.0 | 24.0 |
| 018 | 19.1 | 17.0 | 25.0 |
| 019 | 20.1 | 18.0 | 26.0 |
| 020 | 21.1 | 19.0 | 27.0 |
| 021 | 22.1 | 20.0 | 28.0 |
| 022 | 23.1 | 21.0 | 29.0 |
| 023 | 24.1 | 22.0 | 30.0 |
| 024 | 25.1 | 23.0 | 31.0 |
| 025 | 26.1 | 24.0 | 32.0 |
| 026 | 27.1 | 25.0 | 33.0 |
| 027 | 28.1 | 26.0 | 34.0 |
| 028 | 29.1 | 27.0 | 35.0 |
| 029 | 30.1 | 28.0 | 36.0 |
| 030 | 31.1 | 29.0 | 37.0 |
| 031 | 32.1 | 30.0 | 38.0 |
| 032 | 33.1 | 31.0 | 39.0 |

PC BOARD LAYOUT

一般公差
TOLERANCES
 X. ±0.40 .XX ±0.20
 .X ±0.30 .XXX ±0.10
 ANGLES ±2°

检验尺寸标示
SYMBOLS INDICATE CLASSIFICATION DIMENSION

MARK IS CRITICAL DIM.
 MARK IS MAJOR DIM.

表面处理 (FINISH)

深圳市宏利电子有限公司
Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd

工程图号: FPC1025L-nP
 品名: FPC1.0mm -nP 立贴带锁
 制图 (DR): '08/5/16
 审核 (CHKD):
 核准 (APPD): Rigo Lu
 张数 (SHEET): 1 OF 1
 比例 (SCALE): 1:1
 单位 (UNITS): mm
 尺寸 (SIZE): A4
 版本 (REV): 0

| 修订 REV | 修改摘要 REVISION DESCRIPTION | 日期 DATE | 签名 SIGNATURE |
|-----------|------------------------------|------------|-----------------|
| | | | |